

Easee Ready / Plug & Play

Con la docking station Easee Ready, ottieni un punto di ricarica per veicoli elettrici (EV) pronto per l'utilizzo a basso costo. Preinstallando il punto di ricarica, il caricatore Easee può successivamente essere implementato su richiesta con la nostra tecnologia innovativa Plug & Play. Ciò consente di ridimensionare facilmente il sistema senza costi di installazione aggiuntivi.



Perché scegliere Easee Ready?

Facile da ridimensionare



Benefici

- Punto di ricarica EV pronto per l'utilizzo a basso costo
- Supporta l'espansione di più stazioni di ricarica con lo stesso cavo
- Adatto sia per Easee Home che per Easee Charge

Perché scegliere Easee Plug & Play?

0€

Nessun costo di installazione

Con Easee Ready previamente installato, non c'è bisogno di pagare alcun costo aggiuntivo per installare Easee Plug & Play. Seguendo le istruzioni, chiunque può facilmente collegare il Chargeberry e il coperchio anteriore alla piastra posteriore. Veloce, sicuro e semplice.

22kW

Pieno di potere

Il caricabatterie può caricare sia su 1 che su 3 fasi e supporta la ricarica fino a 22 kW. Ha un connettore di ricarica standard di Tipo 2.

10x

Ricarica rapida

Con il Robot di Ricarica puoi ricaricare fino a 10 volte* più velocemente rispetto a una normale presa. Si ricarica il più rapidamente possibile con la capacità disponibile e ti fornisce la massima potenza di ricarica.

*Una carica 10 volte più veloce richiede un'installazione trifase. Con 1 fase otterrai comunque una carica 3 volte più veloce.

eSIM

Accesso ad Internet

Tutti i nostri Robot di Ricarica sono connessi a Internet tramite rete mobile*. Se acquisti ora, ottieni l'accesso a Internet mobile gratuito per tutta la durata del prodotto.

Al fine di ottenere aggiornamenti software e una maggiore ridondanza, si consiglia di installare una rete Wi-Fi locale, se non è presente la copertura cellulare. La rete Wi-Fi locale deve essere connessa a Internet.

*Supponendo che sia disponibile la copertura cellulare.

69%

Piccolo

Il Robot di Ricarica è del 69% più piccolo e più leggero di altri caricabatterie elettrici, con funzionalità simili. Pesa solo 1,5 kg! Ciò significa che salvaguardiamo l'ambiente almeno 4 kg di rame e plastica per caricatore prodotto.

24/7

Sempre aggiornato

Il Robot di Ricarica viene aggiornato continuamente con nuove funzionalità. In questo modo, sai di aver acquistato un prodotto sicuro e a prova di futuro.

5x

Una scelta colorata

Abbiamo cover in cinque colori diversi; Bianco, Antracite, Rosso, Blu e Nero. La scelta è tua.

3anni

Garanzia

Vogliamo che tu come cliente abbia la certezza di aver acquistato una qualità duratura. Un prodotto Easee viene fornito con una garanzia di 3 anni*.

*Alcuni Paesi potrebbero avere una garanzia estesa.

Perché scegliere Easee?

Prodotto in Norvegia - per condizioni meteorologiche norvegesi

Sviluppiamo e produciamo i nostri prodotti in Norvegia. I nostri prodotti sono sviluppati per resistere ad ambienti ostili. Non solo è resistente, è anche piccolo! Il nostro Robot di Ricarica è più piccolo del 69% rispetto ad altri caricatori per veicoli elettrici. Pesa solo 1,5 kg. Ci siamo impegnati per contribuire a un futuro sostenibile e stiamo risparmiando l'ambiente per 4 kg di rame e plastica per caricatore prodotto.

Il caricatore prospera altrettanto bene sull'esterno di una casa come all'interno di un garage. I suoi componenti sono di alta qualità e è composto in un modo molto speciale. È certificato IP54 e progettato per resistere al clima norvegese.

Vogliamo che tu come cliente abbia la certezza di aver acquistato una qualità duratura.



Sentirsi sicuri

Abbiamo aggiunto 3 livelli extra di sicurezza, in modo che possiamo dormire bene la notte, sapendo che puoi farlo anche tu. La sicurezza è una parte importante del design.

Con un Robot di Ricarica Easee puoi essere certo che la ricarica avviene in modo sicuro. Il Robot di Ricarica è progettato secondo gli standard più recenti. Inoltre, è presente una protezione elettronica contro i guasti a terra incorporata che garantisce il rilevamento dei guasti DC e a terra.

Il Robot di Ricarica è inoltre dotato di sensori di temperatura e protezione per evitare il surriscaldamento. Inoltre, non devi preoccuparti dei ladri, il cavo di ricarica può essere bloccato in modo permanente nella confezione tramite l'app o l'interfaccia Wi-Fi locale.



Easee Ready

Misurazione
in mm



Tecnico

Generale

Dimensioni (mm): A: 256 x L: 193 x P: 78
Montaggio a parete (mm): H: 160 x L: 125
Colore: Nero
Kit di installazione incluso

Terminali

Sezione del cavo: fino a 16 mm² (cavo singolo) /
fino a 10 mm² (connessione parallela)
Diametro del cavo: 8-22 mm
Serraggio terminale: 5 Nm
Lunghezza della spellatura del cavo: 12 mm


Installazione

Rete di installazione: TN, IT o TT
Interruttore di installazione: protezione da sovraccarico max 40 A (Easee Home) o 80 A (Easee Charge). La corrente di cortocircuito nel punto di ricarica (IkMax) non deve superare i 10 kA. Se richiesto dall'installazione, è possibile utilizzare una protezione da guasto a terra di tipo A per il circuito.


Protezione

Grado di protezione: IP44
Resistenza agli urti: IK10
Grado di estinguenza: UL94

Easee Ready contiene



Piastra posteriore



Coperchio cieco

Easee Plug & Play

Misurazione in mm

(misurazioni complete
del caricatore)



Tecnico

Generale

Dimensioni (mm): A: 256 x L: 193 x P: 106
Temperatura di esercizio: da -30 °C a +50 °C
Peso: 1,5 kg

Ricarica

Potenza di carica: 1,4-22 kW
6 A monofase - 32 A trifase (regolato automaticamente in relazione alla capacità disponibile)
Fino a 7,36 kW a 32 A monofase
Fino a 22 kW a 32 A trifase (rete TN)
Numero di fasi: 1 o 3 (completamente dinamico)
Connettore di ricarica: Tipo 2, femmina (IEC 62196-2)
Tensione: 3 x 400 V AC / 230 V AC (±10%)
Frequenza di rete: 50/60 Hz
Bilanciamento del carico fino a 3 (Easee Home) o 101 (Easee Charge) Robot di Ricarica per circuito
Il bilanciamento del carico e della fase funziona offline
Contatore di energia integrato (±2%)

Connettività

eSIM integrata (LTE Cat M1 / 2G / GPRS)
Connessione WiFi 2,4 GHz b/g/n
Easee Link RF™
Controlla la ricarica con l'app Easee
Lettore RFID / NFC
OCPP 1.6 tramite la nostra API

Sensori e indicatori

Striscia luminosa che mostra lo stato del caricatore
Pulsante a sfioramento per la regolazione manuale
Sensori di temperatura in tutti i contatti principali

Colori



Sicurezza

Protezione

Protezione da sovraccarico integrata secondo EN IEC 61851-1:2019
RCD integrato per protezione da guasto a terra (30 mA AC / 6 mA DC) in conformità con EN 61008-1 e IEC 62955
Grado di protezione: IP54 (la piastra posteriore è IP22 senza coperchio)
Resistenza agli urti: IK10
Grado di estinguenza: UL94
Classe di isolamento: II
Categoria di sovratensione III

Conforme alle seguenti normative

2014/53/UE (RED)
2011/65/UE (RoHS)
2014/30/UE (EMC)
2014/35/UE (LVD)
Vedere DoC per i dettagli su easee.support


Antifurto

L'elettronica può essere disattivata e tracciata in caso di furto (contatta l'assistenza se il tuo dispositivo è stato rubato).


L'elettronica può essere bloccata in modo permanente utilizzando un lucchetto (lucchetto non incluso).

Il cavo di ricarica può essere bloccato in modo permanente nella stazione di ricarica.

Easee Plug & Play contiene



Chargeberry



Coperchio anteriore

QUESTO DOCUMENTO CONTIENE INFORMAZIONI
SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

L'ultima versione di questa pubblicazione può essere
scaricata all'indirizzo <http://easee.support>

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere
riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con
qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, inclusi, ma
non limitati a, copia, registrazione, recupero di dati o
reti di computer senza il permesso scritto di Easee AS.

Easee e tutti gli altri nomi di prodotti e slogan Easee
sono marchi, o marchi registrati, di Easee AS. I prodotti
Easee possono essere protetti da uno o più brevetti.

Tutti gli altri prodotti e servizi menzionati possono
essere marchi registrati o marchi di servizio dei rispettivi
proprietari.

Le illustrazioni del prodotto e dell'interfaccia utente
sono esemplificative e possono differire dall'aspetto
reale.

Febbraio 2022 - Versione 1.05
© 2020 by Easee AS. Tutti i diritti riservati.



Easee AS
Greenseveien 19
4313 Sandnes
Norvegia
Org. Nr.: 920 292 046

Easee è distribuito e gestito da una rete
di partner e rivenditori qualificati. Trova
maggiori informazioni e il tuo partner
locale su:

www.easee.com